

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-umtshsparouter-tl-mr3420-300mbs-24nbspghz-tp-link-p-8714.html>



PUNKT DOSTĘPOWY UMTS/HSPA+ROUTER TL-MR3420 300Mb/s 2.4 GHz TP-LINK

Cena	133,77 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-MR3420
Kod EAN	6935364051495

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz ; Typ anteny: 2 x 3 dBi ; Standardy: 802.11n/g/b IEEE 802.3/3u USB 2.0 ; LTE;

Bezprzewodowy router TL-MR3420 3G/4G, działający zgodnie ze standardem N, umożliwia współdzielenie łącza sieciowego przez kilku użytkowników na obszarach objętych sygnałem 3G Aby zestawić połączenie sieciowe z hotspotem Wi-Fi, należy podłączyć modem USB 3G/4G do routera

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 3 dBi
Standardy:	802.11n/g/b IEEE 802.3/3u USB 2.0
Prędkość transmisji:	11n : 300 Mb/s 11g : 54 Mb/s 11b : 11 Mb/s
Typ modulacji:	DBPSK, DQPSK, CCK OFDM, 16-QAM, 64-QAM
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - LAN/WAN 4 x 10/100 Mbps - LAN
Czułość odbiornika:	270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm @ 10% PER 108M: -68dBm @ 10% PER 54M: -68dBm @ 10% PER 11M: -85dBm @ 8% PER 6M: -88dBm @ 10% PER 1M: -90dBm @ 8% PER
LTE:	
QSS:	
WDS:	
Interfejs do zarządzania:	USB 2.0 dla modemów UMTS/HSPA/EVDO
Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Zasilanie:	12 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	max. 95 % (bez kondensacji)

Wybrane cechy:	Funkcja failover umożliwiająca automatyczną zmianę interfejsu 3G/WAN w przypadku utraty połączenia do sieci Internet Kontrola szerokości pasma po adresach IP Kompatybilny z modemami: LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB
Waga:	0.250 kg
Wymiary:	174 x 162 x 35 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata