

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-unifi-u6-lite-wi-fi-6-ubiquiti-p-4836.html>

PUNKT DOSTĘPOWY UNIFI-U6-LITE Wi-Fi 6 UBIQUITI

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UNIFI-U6-LITE
Kod EAN	5902887067044

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz / 5 GHz ; Typ anteny: 2x2 MIMO - 3 dBi ; Standardy: IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax ; Prędkość transmisji: 1201 Mbps @ 5 GHz, 300 Mbps @ 2.4 GHz ; Zasilanie: PoE (802.3af) ;

UBIQUITI UNIFI-U6-LITE to urządzenie pracujące w standardzie 2x2 MIMO (Multiple Input Multiple Output)

Urządzenie jest łatwe w użyciu i zarządzaniu. Cechą wyróżniającą produkt jest dodatkowe oprogramowanie UniFi WiFi Enterprise System, dzięki któremu z komputera można konfigurować oraz zarządzać siecią urządzeń UniFi, z poziomu przeglądarki internetowej.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz / 5 GHz
Typ anteny:	2x2 MIMO, 2.4 GHz - 2.8 dBi / 5.0 GHz - 3 dBi, Zintegrowana - 2 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Prędkość transmisji:	1201 Mbps @ 5 GHz, 300 Mbps @ 2.4 GHz
Zabezpieczenia:	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mbps
System operacyjny:	UniFi WiFi Enterprise System
Moc nadajnika:	20 dBm @ 2.4 GHz (max) 20 dBm @ 5.0 GHz (max)
Zasilanie PoE:	Ubiquiti Passive PoE
Zasilanie:	PoE (802.3af), 44 ... 57 V DC / 0.25 A - Adapter zasilania PoE (brak w zestawie)
Pobór mocy:	12 W
Wybrane cechy:	Możliwość montażu na ścianie lub suficie UniFi WiFi Enterprise System Mapy pomieszczeń oraz zasięgu Łatwy i jednolity system zarządzania dla wielu urządzeń Intuicyjna instalacja i konfiguracja wielu zaawansowanych funkcji
Temperatura pracy:	-30 °C ... 60 °C

Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 %
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 160 x 31.5 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata