

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/punkt-dostepowy-z-antena-sxtg-5hpacd-sa-mikrotik-p-7396.html>

PUNKT DOSTĘPOWY Z ANTENĄ SXTG-5HPACD-SA MIKROTIK

Cena	573,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SXTG-5HPACD-SA
Kod EAN	4752224004499

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 5745 MHz ... 5825 MHz ; Typ anteny: 13 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO ; Standardy: IEEE 802.11ac ;

SXTG-5HPACD-SA to kompletne rozwiązanie do zastosowań zewnętrznych zaprojektowane z myślą o profesjonalnych rozwiązaniach bezprzewodowych. Dzięki zastosowaniu unikalnych rozwiązań, urządzenie oferuje wydajność niespotykaną w tak kompaktowych urządzeniach.

Obudowa wykonana z odpornego na działanie UV tworzywa zapewnia odporność na nawet najcięższe warunki atmosferyczne. Urządzenie współpracuje z platformą opartą na systemie MikroTik RouterOS.

Zakres częstotliwości:	5745 MHz ... 5825 MHz
Typ anteny:	13 dBi Zintegrowana, 2Tx 2Rx MIMO
Standardy:	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n
Prędkość transmisji:	866 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100/1000 Mb/s
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie pionowej (V):	90 °
Szerokość wiązki głównej w płaszczyźnie poziomej (H):	90 °
Tryby pracy:	Access Point, Access Point WDS, Sector Access Point, Klient, Klient WDS, Router lub Bridge - 4 Poziom licencji MikroTik RouterOS
Zabezpieczenia:	Ochrona przeciwprzepięciowa
Moc nadajnika:	30 dBm
Pamięć:	128 MB RAM, 128 MB NAND
Procesor:	QCA9882 720 MHz
Port USB:	2.0
Zasilanie PoE:	
Zasilanie:	15 V ... 60 V DC PoE (w komplecie zasilacz ze złączem 2.1/5.5mm oraz kompatybilny adapter zasilania PoE) PoE (802.3af/at)

Pobór mocy:	12 W
Temperatura pracy:	-30 °C ... 80 °C
Waga:	0.292 kg
Wymiary:	Ø 140 x 66 mm
Producent / Marka:	MikroTik
Gwarancja:	2 lata