

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/radiotelefon-uv-82-136-174nbspmhz-400-520nbspmhz-baofeng-p-5207.html>

RADIOTELEFON UV-82 136 ... 174 MHz, 400 ... 520 MHz Baofeng

Cena	139,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UV-82
Kod EAN	5900804136651

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 136 ... 174 MHz, 400 ... 520 MHz, 65.0 ... 108.0 MHz - radio FM, tylko odbiór ; ilość komórek pamięci: 128 ; Ton: 1750 Hz ; Moc wyjściowa: max. 5 W ; Praca z shiftem (dla przemienników);

Dwupasmowy radiotelefon marki BAOFENG UV-82 (tzw. duobander) jest poręcznym urządzeniem umożliwiającym dwustronną komunikację radiową w pasmach VHF: 136 MHz ... 174 MHz oraz UHF: 400 MHz ... 520 MHz Urządzenie posiada możliwość obsługi kodów CTCSS i DCS w trybach normal oraz invert Ponadto radiotelefon umożliwia odbiór częstotliwości radia FM (UKF)

Radiotelefon technicznie umożliwia pracę w zakresach częstotliwości PMR, Amatorskim, a także zakresach używanych przez Policję, Straż Pożarną, Pogotowie, Straż Miejską, PKP, TAXI, firmy ochroniarskie, pozostałe służby mundurowe oraz służby komunalne

Urządzenie zostało wyposażone w duży, czytelny, dwuliniowy wyświetlacz, który znacząco poprawia komfort użytkownika Zastosowany w urządzeniu cyfrowy procesor dźwięku DSP umożliwia uzyskanie bardzo dobrej jakości przesyłanego dźwięku Dużą zaletą urządzenia jest obecność niezależnych przycisków PTT dla każdego z 2 wybranych przez użytkownika pasm Ponadto radiotelefon wyposażono w funkcję oszczędzania energii oraz latarkę LED

Znajdująca się w komplecie stacja ładująca pozwala na umieszczenie w niej całego urządzenia lub tylko akumulatora

Uwaga! %s Radiotelefon UV-82 NIE JEST urządzeniem typu PMR. Możliwość jego używania należy odnieść do lokalnych przepisów prawa Do nadawania sygnału radiowego na terenie Polski przy użyciu tego urządzenia wymagane jest posiadanie pozwolenia radiowego wydawanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej

Zakres częstotliwości:	136 ... 174 MHz , 400 ... 520 MHz , 65.0 ... 108.0 MHz - radio FM, tylko odbiór
Krok częstotliwości:	2.5 kHz, 5 kHz, 6.25 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 20 kHz, 25 kHz, 50 kHz
Ilość komórek pamięci:	128
Ton:	1750 Hz
Moc wyjściowa:	max. 5 W

Złącze anteny:	SMA
Wbudowany głośnik:	1 W
Praca z shiftem (dla przemienników):	
Wywołanie selektywne:	
Blokada klawiatury:	
Typ modulacji:	F3E (FM)
Tryby pracy:	Simplex / Half Duplex
Impedancja anteny:	50 Ω
Wybrane funkcje:	<p>Dwa niezależne przyciski PTT dla każdej z nasłuchiowanych częstotliwości</p> <p>Tony CTCSS oraz DTC - tryb normal i invert</p> <p>Nasłuch dwóch częstotliwości jednocześnie (funkcja Dual Watch)</p> <p>Funkcja aktywowania transmisji głosem (VOX)</p> <p>Tryb oszczędzania energii</p> <p>Wbudowana latarka LED</p> <p>Możliwość programowania za pomocą klawiatury urządzenia lub komputera</p> <p>Przełączanie poziomu mocy nadawania : High / Low</p> <p>Czarny</p>
Kolor:	
Zasilanie:	Wymienny akumulator 7.4V / 2800mAh, w zestawie znajduje się zasilacz 10V / 0.5A
Waga:	0.23 kg
Wymiary:	131 x 61 x 35
Producent / Marka:	Baofeng
Gwarancja:	2 lata