

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb0401-s35-4-kanaly-p-676.html>

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB0401-S35 4 KANAŁY



| | |
|------------------|------------------------|
| Cena | 194,24 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | APTI-XB0401-S35 |
| Kod EAN | 5902887093517 |

Opis produktu

Wejścia audio: 1 szt. CINCH ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: AHD / HD-TVI : 5M-N, AHD / HD-TVI / HD-CVI : 4M-N, IP : max. 5 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 8 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy APTI-XB0401-S35 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

| | |
|-----------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP |
| Wejścia wideo: | 4 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | AHD / HD-TVI : 5M-N - 1296 x 1944 px, , AHD / HD-TVI / HD-CVI : 4M-N - 1280 x 1440 px, 1080N - 960 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px, , CVBS : 960H - 960 x 480 px, IP : max. 5 Mpx - 2592 x 1944 px |
| Regulacja prędkości zapisu: | 5 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s |

| | |
|---|--|
| | 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: | 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 4 x IP 9 x IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80, 5000, 6000 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowo: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Coaxial |
| Detekcja ruchu: | |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | Detekcja człowieka Strefy prywatności D-ZOOM - Zoom cyfrowy Powiadomianie PUSH Powiadomianie e-mail |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 7 W (bez HDD) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 0.69 kg |
| Wymiary: | 260 x 243 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, |

Android: Darmowa

| | |
|--------------------|---|
| | rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |