

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-apti-xb1612-i5-16-kanalow-p-673.html>

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP APTI-XB1612-I5 16 KANAŁÓW



Cena	1 331,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-XB1612-I5
Kod EAN	5902887093494

Opis produktu

Wejścia audio: 6 szt. CINCH ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: AHD / HD-TVI : 5 Mpx, AHD / HD-TVI / HD-CVI : 8M-N, IP : max. 8 Mpx 4K UHD ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 16 TB SATA ; Porty szeregowo: RS-485 ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1 ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy APTI-XB1612-I5 z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CVBS - Gniazdo BNC 6 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	AHD / HD-TVI : 5 Mpx - 2592 x 1944 px , AHD / HD-TVI / HD-CVI : 8M-N - 1920 x 2160 px, 5M-N - 1280 x 1952 px, 1080p - 1920 x 1080 px, 720p - 1280 x 720 px , CVBS : 960H - 960 x 480 px, IP : max. 8 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s
Regulacja prędkości zapisu:	

	8M-N @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 6 kl/s 5M-N @ 1 ... 10 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 720p @ 1 ... 15 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 22 x IP 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 20 x IP 6 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 18 x IP 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 16 x IP 10 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 14 x IP 12 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 12 x IP 14 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 10 x IP 16 x AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS + 8 x IP 32 x IP Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 16 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe:	Program klienta (iVMS320): Podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań Przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań oraz konfiguracja parametrów rejestratora
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Domyślny adres IP:	192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80, 5000, 6000
USB:	2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo:	RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - Pelco-D, Pelco-P
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Detekcja człowieka Strefy prywatności D-ZOOM - Zoom cyfrowy Powiadomianie PUSH Powiadomianie e-mail
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	

Android: Darmowa

Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.46 kg
Wymiary:	310 x 305 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata