

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7104huhi-m1se-4-kanaly-acusense-hikvision-p-696.html>

REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7104HUHI-M1/S(E) 4 KANAŁY AcuSense Hikvision



| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 771,19 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | IDS-7104HUHI-M1/S(E) |
| Kod EAN | 6942160446776 |

Opis produktu

Wejścia audio: 1 szt. CINCH, 4 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI / HD-CVI : 8.3 Mpx 4K UHD - tylko 1 CH, 8M-N - tylko 2,3,4 CH, HD-TVI : 5 Mpx (3K), 3 Mpx, HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx, 3.7 Mpx, IP : max. 8 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy IDS-7104HUHI-M1/S(E) z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

| | |
|-----------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP |
| Wejścia wideo: | 4 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH, 4 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | <p>HD-TVI / HD-CVI :</p> <p>8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px - tylko 1 CH , 8M-N - 1920 x 2160 px - tylko 2,3,4 CH ,</p> <p>HD-TVI :</p> <p>5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px , 3 Mpx - 1920 x 1536 px ,</p> <p>HD-TVI / HD-CVI / AHD :</p> <p>5 Mpx - 2560 x 1944 px , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px ,</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>PAL : 960H - 960 x 576 px ,</p> <p>IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 8M-N @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p> |
| Regulacja prędkości zapisu: | |
| Tryby pracy: | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 2 x IP |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 10 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer Funkcja Smart Search |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 32 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect |
| USB: | iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowo: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision |
| Detekcja ruchu: | 2.0 |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | DVR z serii AcuSense Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - technologia Deep Learning Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych - technologia Deep Learning Rozpoznawanie twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych |
| Obsługa myszą: | |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |

Android: Darmowa

| | |
|---------------------|--|
| Pobór mocy: | ≤ 15 W (bez HDD) |
| Kolor: | Biały |
| Waga: | 0.51 kg |
| Wymiary: | 210 x 200 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 300228934 |
| Gwarancja: | 3 lata |