

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7204hthi-m1sc4a41alm-4-kanaly-acusense-hikvision-p-3222.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7204HTHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM 4 KANAŁY AcuSense Hikvision

Cena	1 803,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IDS-7204HTHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM
Kod EAN	6931847160364

Opis produktu

Wejścia audio: 4 szt. CINCH, 4 szt. Coaxial audio - Audio z kamer ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx, HD-TVI : 5 Mpx (3K), 3 Mpx, HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx, 3.7 Mpx, 1080p, IP : max. 8.3 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA ; Wybrane funkcje: DVR z serii AcuSense, Inteligentna analiza obrazu ;

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HTHI-M1/S(C)/4A+4/1ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Wejścia audio:	4 szt. CINCH, 4 szt. Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 , 3 Mpx - 1920 x 1536 ,

	<p>HD-TVI / AHD / HD-CVI : 5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p> <p>CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</p> <p>IP :</p>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 8.3 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8.3 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 20 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 25 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 4 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer</p>
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate):	32 ... 16384 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja iVMS-4500 lub Hik-Connect DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision

Android: Darmowa

Detekcja ruchu:	2.0
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense, Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, technologia Deep Learning Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.23 kg
Wymiary:	315 x 248 x 45 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300227790
Gwarancja:	3 lata