

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7204huhi-m1sa-4-kanaly-hikvision-p-5209.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7204HUHI-M1/S/A 4 KANAŁY Hikvision

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>            |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>IDS-7204HUHI-M1/S/A</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264027331</b>       |

### Opis produktu

Wejścia audio: 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 tylko 1 CH, 8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH, 5 Mpx - 2560 x 1944, 3.7 Mpx - 2560 x 1440, 3 Mpx - 1920 x 1536, AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944, 3.7 Mpx - 2560 x 1440, HD-CVI : 3.7 Mpx - 2560 x 1440, IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA ;

Rejestrator cyfrowy IDS-7204HUHI-M1/S/A z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz CVBS, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów.

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Standard:                         | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP   |
| Wejścia wideo:                    | 4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS   |
| Wyjścia wideo:                    | 1 szt. HDMI<br>1 szt. VGA<br>1 szt. CVBS - Gniazdo BNC  |
| Wejścia audio:                    | 4 szt. CINCH, Coaxial audio - Audio z kamer   |
| Wyjścia audio:                    | 1 szt. CINCH  |
| Metoda kompresji obrazu:          | H.265+ / H.265 / H.264 / H.264+   |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: | <p>HD-TVI :</p> <p>8 Mpx - 3840 x 2160 tylko 1 CH ,<br/>8M-N - 1920 x 2160 tylko 2,3,4 CH ,<br/>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>3 Mpx - 1920 x 1536 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</p> <p>AHD :</p> <p>5 Mpx - 2560 x 1944 ,<br/>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,</p> |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>720p - 1280 x 720 ,</p> <p>HD-CVI :</p> <p>3.7 Mpx - 2560 x 1440 ,<br/>1080p - 1920 x 1080 ,<br/>720p - 1280 x 720 ,</p> <p>PAL :</p> <p>960H - 960 x 576 ,</p> <p>IP :</p> <p>max. 8 Mpx - 3840 x 2160<br/>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s<br/>8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s<br/>8M-N @ 1 ... 15 kl/s<br/>5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s<br/>4 Mpx @ 1 ... 15 kl/s<br/>3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s<br/>1080p @ 1 ... 25 kl/s<br/>720p @ 1 ... 25 kl/s<br/>960H @ 1 ... 25 kl/s<br/>do przydziału na każdy kanał</p> |
| Regulacja prędkości zapisu:             |  |
| Tryby pracy:                            | 4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS / IP + 4 x IP   |
| Tryby nagrywania:                       | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram  |
| Obsługiwane dyski twarde:               | 1 x 10 TB SATA   |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:      | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.<br>Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.<br>Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer   |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX   |
| Przepływność (bitrate):                 | 32 ... 10240 kbit/s  |
| Funkcje sieciowe:                       | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora   |
| Protokoły sieciowe:                     | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF   |
| Dostęp z telefonu komórkowego:          | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>Android: Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">iVMS-4500</a> lub <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Domyślny adres IP:                      | DHCP lub 192.168.1.64  |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Porty dostępu przez www:                | 80   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | 554 RTSP, 8000   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:   | 8000   |
| Port ONVIF:                             | 80   |
| RTSP URL:                               | rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             | 4 / 1  |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision<br>RS-485 - PELCO-D/P  |
| Detekcja ruchu:                     | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji  |
| USB:                                | 2 x USB 2.0  |
| Obsługa myszą:                      |  |
| Pilot IR w zestawie:                |  |
| Wybrane funkcje:                    | DVR z serii AcuSense<br>Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie,<br>technologia Deep Learning<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz<br>pojazdów)<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie<br>osób oraz pojazdów |
| Zasilanie:                          | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)   |
| Kolor:                              | Czarny   |
| Waga:                               | 1.19 kg  |
| Wymiary:                            | 315 x 250 x 45 mm  |
| Obsługiwane języki:                 | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński,<br>estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki,<br>norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki,<br>słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski  |
| Producent / Marka:                  | Hikvision  |
| SAP Code:                           | 300224953  |
| Gwarancja:                          | <b>3 lata</b>  |