

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7208huhi-m1x-8-kanalow-acusense-hikvision-p-920.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7208HUHI-M1/X 8 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena	<b>1 646,43 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IDS-7208HUHI-M1/X</b>
Kod EAN	<b>6942160459547</b>

### Opis produktu

Wejścia audio: 1 szt. CINCH, 8 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx, HD-TVI : 5 Mpx (3K), 3 Mpx, HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx, 3.7 Mpx, IP : max. 8 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 12 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUHI-M1/X z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio:	<del>1 szt. CVBS - Gniazdo BNC</del> 1 szt. CINCH,
Wyjścia audio:	<del>8 szt. BNC, Coaxial audio - Audio z kamer</del> 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px ,  HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px , 3 Mpx - 1920 x 1536 px ,  HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 px , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px ,

	<p>PAL : 960H - 960 x 576 px ,</p> <p>IP : max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p>
Regulacja prędkości zapisu:	
Tryby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 12 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 64 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
USB:	iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> 1 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	2 szt. USB 3.0 RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	2.0
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Rozpoznawanie twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - max. 16
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)

Android: Darmowa

---

Pobór mocy:	≤ 24 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.26 kg
Wymiary:	320 x 249 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300229182
Gwarancja:	<b>3 lata</b>