

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7208huhi-m1x4a84alm-8-kanalow-acusense-hikvision-p-674.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7208HUHI-M1/X/4A+8/4ALM 8 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena	2 134,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IDS-7208HUHI-M1/X/4A+8/4ALM
Kod EAN	6942160459554

Opis produktu

Wejścia audio: 4 szt. CINCH, 8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx, HD-TVI : 5 Mpx (3K), 3 Mpx, HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx, 3.7 Mpx, IP : max. 8 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 12 TB SATA ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 8 / 4 ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy IDS-7208HUHI-M1/X/4A+8/4ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CVBS - Gniazdo BNC 4 szt. CINCH,
Wyjścia audio:	8 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym 1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI / HD-CVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 px , HD-TVI : 5 Mpx (3K) - 2960 x 1665 px , 3 Mpx - 1920 x 1536 px , HD-TVI / HD-CVI / AHD : 5 Mpx - 2560 x 1944 px ,

	<p>3.7 Mpx - 2560 x 1440 px , 1080p - 1920 x 1080 px , 720p - 1280 x 720 px ,</p> <p>PAL :</p> <p>960H - 960 x 576 px ,</p> <p>IP :</p> <p>max. 8 Mpx - 3840 x 2160 px</p>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx (3K) @ 1 ... 12 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s</p> <p>do przydziału na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	8 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 12 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer Funkcja Smart Playback</p>
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Funkcje sieciowe:	<p>Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora 64 użytkowników on-line Zgodność z ONVIF</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect</p>
USB:	<p>iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 1 szt. USB 2.0</p>
Porty szeregowy:	<p>2 szt. USB 3.0 RS-485</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	<p>RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision</p>
Detekcja ruchu:	2.0
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	<p>DVR z serii AcuSense Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Rozpoznawanie twarzy Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych - max. 16</p>
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	

Android: Darmowa

Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 24 W (bez HDD)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.3 kg
Wymiary:	320 x 249 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300229183
Gwarancja:	3 lata