

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-ip-ids-7216huhi-m2x4a164alm-16-kanalow-acusense-hikvision-p-1014.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM 16 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

Cena	4 301,06 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM
Kod EAN	6942160459608

Opis produktu

Wejścia audio: 4 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI : 8 Mpx, 5.0 Mpx, 3.7 Mpx, 3.0 Mpx, 1080p, AHD : 5 Mpx, 3.7 Mpx, 1080p, , HD-CVI : 8.3 Mpx, 5.0 Mpx, 3.7 Mpx, 1080p, IP : max. 8 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 12 TB SATA ; Wybrane funkcje: DVR z serii AcuSense ;

Rejestrator cyfrowy IDS-7216HUHI-M2/X/4A+16/4ALM z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	16 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	4 szt. CINCH 16 szt. Coaxial audio - Audio z kamer
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI : 8 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2960 x 1665 (3K) , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 3.0 Mpx - 1920 x 1536 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,

	<p>AHD :</p> <p>5 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p> <p>HD-CVI :</p> <p>8.3 Mpx - 3840 x 2160 , 5.0 Mpx - 2560 x 1944 , 3.7 Mpx - 2560 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p> <p>CVBS :</p> <p>960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</p> <p>IP :</p> <p>max. 8 Mpx - 3840 x 2160 8 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 8 Mpx @ 1 ... 8 kl/s 5 Mpx @ 1 ... 12 kl/s 3.7 Mpx @ 1 ... 15 kl/s 3 Mpx @ 1 ... 18 kl/s 1080p @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p>
Regulacja prędkości zapisu:	
Tryby pracy:	16 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 16 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 12 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect
Porty dostępu przez www:	iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny

Android: Darmowa

	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/mkanatu02/ - Strumień pomocniczy
USB:	1 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	1 szt. USB 3.0 RS-485
Wejścia / wyjścia alarmowe:	16 / 4
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	2.0
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd Rozpoznawanie twarzy
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 60 W
Kolor:	Czarny
Waga:	2.02 kg
Wymiary:	385 x 315 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300227840
Gwarancja:	3 lata