

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-ds-e04hqhi-b-4-kanaly-hikvision-p-3416.html>



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP DS-E04HQHI-B 4 KANAŁY Hikvision

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-E04HQHI-B
Kod EAN	6931847184261

Opis produktu

Wejścia audio: 4 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym ; Metoda kompresji obrazu: H.265 Pro ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI : 3K Lite / 5 MP Lite, AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, IP : max. 6 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 512 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 480 GB ;

Rejestrator cyfrowy DS-E04HQHI-B z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Uwaga! %s Rejestrator posiada zainstalowany fabrycznie dysk eSSD, bez możliwości wymiany lub zwiększenia ilości dostępnej dla nagrań pamięci Szacowany przez producenta czas przechowywania nagrań dla 4 kamer analogowych wynosi 2 tygodnie

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 Kanały - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 Pro / H.265
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	HD-TVI : 3K Lite / 5 MP Lite - Kanał 1 , AHD / HD-CVI / HD-TVI : 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,

	<p>CVBS : 960H - 960 x 576 , D1 - 704 x 576 ,</p> <p>IP : max. 6 Mpx - 3072 x 2048 6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 3K Lite, 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080p @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s D1 @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał</p>
Regulacja prędkości zapisu:	
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / CVBS + 1 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 512 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 480 GB
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-TX
Przepływność (bitrate):	max. 72 Mbps
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / -
Domyślny adres IP:	DHCP lub 192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	

Android: Darmowa

Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	152 x 122 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300228280
Gwarancja:	3 lata