

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-ids-7232hqhi-m2xt-32-kanaly-hikvision-p-1015.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-7232HQHI-M2/XT 32 KANAŁY Hikvision

Cena	<b>3 392,29 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IDS-7232HQHI-M2/XT</b>
Kod EAN	<b>6942160459516</b>

### Opis produktu

Wejścia audio: 1 szt. CINCH ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: AHD : 5M-N, HD-CVI : 5M-N, HD-TVI : 5M-N, IP : max. 6 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 12 TB SATA ; Wybrane funkcje: Inteligentna analiza obrazu ;

Rejestrator cyfrowy z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), TCP/IP oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	32 szt. BNC
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS - Gniazdo BNC
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.265+ / H.265 Pro / H.265 Pro+ / H.264 / H.264+
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<p>AHD :</p> <p>5M-N - 1280 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p> <p>HD-CVI :</p> <p>5M-N - 1440 x 1620 , 5M-N - 1280 x 1944 , 4M-N - 1280 x 1440 , 1080p - 1920 x 1080 , 1080N - 960 x 1080 , 720p - 1280 x 720 ,</p>

	<p>HD-TVI :</p> <p>5M-N - 1440 x 1620 ,  5M-N - 1280 x 1944 ,  4M-N - 1280 x 1440 ,  1080p - 1920 x 1080 ,  1080N - 960 x 1080 ,  720p - 1280 x 720 ,</p> <p>CVBS :</p> <p>960H - 960 x 576 ,  D1 - 704 x 576 ,</p> <p>IP :</p> <p>max. 6 Mpx - 3072 x 2048  6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s  5M-N @ 1 ... 12 kl/s  4M-N @ 1 ... 15 kl/s  1080p @ 1 ... 15 kl/s  1080N @ 1 ... 25 kl/s  720p @ 1 ... 25 kl/s  960H @ 1 ... 25 kl/s  do przydziału na każdy kanał</p>
Regulacja prędkości zapisu:	<p>max. 6 Mpx - 3072 x 2048  6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s  5M-N @ 1 ... 12 kl/s  4M-N @ 1 ... 15 kl/s  1080p @ 1 ... 15 kl/s  1080N @ 1 ... 25 kl/s  720p @ 1 ... 25 kl/s  960H @ 1 ... 25 kl/s  do przydziału na każdy kanał</p>
Tryby pracy:	32 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL / IP + 8 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 12 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	<p>Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików.  Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania.  Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer</p>
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100/1000 Base-T
Przepływność (bitrate):	32 ... 6144 kbit/s
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP, HTTPS, ONVIF
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny  rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy</p>
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 PELCO-D/P

Android: Darmowa

	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	2.0
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, technologia Deep Learning Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	2.12 kg
Wymiary:	380 x 330 x 52 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300227850
Gwarancja:	<b>3 lata</b>