

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-tcpip-ids-e04hqhi-d-4-kanaly-acusense-hikvision-p-2340.html>



## REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP IDS-E04HQHI-D 4 KANAŁY ACUSENSE Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IDS-E04HQHI-D</b>
Kod EAN	<b>6942160415253</b>

### Opis produktu

Wejścia audio: 4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Rozdzielczości zapisanego obrazu: HD-TVI : 3K Lite, 5M-N, 4M-N, 1080p AHD / HD-CVI : 4M-N, , IP : max. 6 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 1024 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 960 GB ; Wybrane funkcje: DVR z serii AcuSense ;

Rejestrator cyfrowy IDS-E04HQHI-D z interfejsem AHD (Analog High Definition), HD-CVI (High Definition Composite Video Interface), HD-TVI (High Definition Transport Video Interface), IP - Hikvision oraz PAL, to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora

Uwaga! %s Rejestrator posiada zainstalowany fabrycznie dysk eSSD, bez możliwości wymiany lub zwiększenia ilości dostępnej dla nagrań pamięci Poglądowo określony przez producenta czas przechowywania nagrań dla 4 kamer analogowych wynosi 4 tygodnie

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 - Obsługa audio po kablu koncentrycznym
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	<p>HD-TVI :</p> <p>3K Lite - 1480 x 1665 ,            5M-N - 1296 x 1944 ,            4M-N - 1280 x 1440 ,            1080p - 1920 x 1080 ,            1080N - 960 x 1080 ,            720p - 1280 x 720 ,</p> <p>AHD / HD-CVI :</p>

	<p>4M-N - 1280 x 1440 ,  1080p - 1920 x 1080 ,  1080N - 960 x 1080 ,  720p - 1280 x 720 ,</p> <p>CVBS :  960H - 960 x 576 ,</p> <p>IP :  max. 6 Mpx - 3072 x 2048  6 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s  5M-N @ 1 ... 12 kl/s  3K Lite @ 1 ... 12 kl/s  4M-N @ 1 ... 15 kl/s  1080p @ 1 ... 15 kl/s  1080N @ 1 ... 25 kl/s  720p @ 1 ... 25 kl/s  960H @ 1 ... 25 kl/s  do przydziału na każdy kanał</p>
Regulacja prędkości zapisu:	
Tryby pracy:	4 x HD-TVI / AHD / HD-CVI / PAL + 1 x IP
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 1024 GB eSSD - Wbudowany, Miejsce dostępne dla nagrań : 960 GB
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 4 kamer
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 - 10/100 Base-T
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, częściowa konfiguracja parametrów rejestratora
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP, HTTPS
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / -
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	554 RTSP, 8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Sterowanie zgodne z coax HD-TVI Hikvision
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Wybrane funkcje:	DVR z serii AcuSense Inteligentna analiza obrazu - technologia Deep Learning Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz

Android: Darmowa

	pojazdów) Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
USB:	2 szt. USB 2.0
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	152 x 122 x 46 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300228635
Gwarancja:	<b>3 lata</b>