

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-apti-n0901-4p-s4-9-kanalow-4-poe-p-806.html>

REJESTRATOR IP APTI-N0901-4P-S4 9 KANAŁÓW, 4 PoE

Cena	197,94 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-N0901-4P-S4
Kod EAN	5902887092312

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px ; Obsługa audio: 9 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 8 TB SATA ;

Rejestrator cyfrowy APTI-N0901-4P-S4 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx 4K UHD - 3840 x 2160 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI
Obsługa audio:	9 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	72 Mb/s (przychodząca)
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Kanały odtwarzane jednocześnie : 1 @ 8 Mpx, 30 kl/s 1 @ 5 Mpx, 30 kl/s 2 @ 4 Mpx, 30 kl/s 2 @ 3 Mpx, 30 kl/s 4 @ 1080p, 30 kl/s 9 @ 720p, 30 kl/s
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora

ONVIF:	
Domyślny adres IP:	DHCP / 192.168.1.88
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 12345
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320
Porty dostępu przez www:	80, 5000, 554
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80, 5000, 554
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	D-ZOOM - Zoom cyfrowy Zasilanie PoE : piny 4, 5 i 7, 8 Tryb EXTEND - porty PoE1, PoE2, PoE3, PoE4 obsługują transmisję do 200 m
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE : 30 W / Kanał - PoE (802.3at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	45 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.36 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 6 W (bez HDD & PoE)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	200 x 175 x 40 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata