

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-apti-n1612-i3-16-kanalow-p-2684.html>

REJESTRATOR IP APTI-N1612-I3 16 KANAŁÓW



| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 764,67 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | APTI-N1612-I3 |
| Kod EAN | 5902887083471 |

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px ; Obsługa audio: 16 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA ;

Rejestrator cyfrowy APTI-N1612-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

| Standard: | TCP/IP |
|---|--|
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 16 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate): | 160 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 2 x 10 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 8 kamer @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |
| Protokoły sieciowe: | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE |
| ONVIF: | |

| | |
|--|---|
| Domyślny adres IP: | DHCP / 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Porty szeregowo: | |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI |
| Obsługa myszą: | D-ZOOM - Zoom cyfrowy |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 15 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 1.72 kg |
| Wymiary: | 380 x 323 x 51 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |