

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-apti-n3224ai-p24-i3-32-kanaly-24-poe-p-2153.html>

REJESTRATOR IP APTI-N3224AI-P24-I3 32 KANAŁY, 24 PoE



| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 2 081,16 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | APTI-N3224AI-P24-I3 |
| Kod EAN | 5902887086656 |

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px ; Obsługa audio: 32 Kanały, Zgodność ze standardem AAC ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 4 x 10 TB SATA ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4 ;

Rejestrator cyfrowy APTI-N3224AI-P24-I3 to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej. Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.

Uwaga! %s Wbudowany switch PoE obsługuje tylko kamery APTI

| | |
|---|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 12 Mpx - 4000 x 3000 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 32 Kanały - Audio z kamer, Obsługa dwukierunkowego audio |
| Wejścia audio: | Zgodność ze standardem AAC 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Przepływność (bitrate): | 320 Mb/s |
| Obsługiwane dyski twarde: | 4 x 10 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, przyspieszanie nagrania. Odtwarzanie jednocześnie maks. 16 kamer @ 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| Funkcje sieciowe: | Program klienta i przeglądarka IE: podgląd live, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja parametrów rejestratora |

| | |
|--|---|
| Protokoły sieciowe: | IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE |
| ONVIF: | |
| Domyślny adres IP: | DHCP / 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja BitVision , Android: Darmowa aplikacja iVMS320 Android: Darmowa aplikacja BitVision , iOS: Darmowa aplikacja iVMS320 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Porty szeregowo: | RS-485 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) Sterowanie RS-485 |
| Detekcja ruchu: | Podział ekranu na strefy : 22 x 18 pól detekcji |
| Inteligentna analiza obrazu: | |
| Wybrane funkcje: | Obsługa funkcji inteligentnej analizy obrazu, dostępnej w kamerach z serii APTI-AI |
| Obsługa myszą: | D-ZOOM - Zoom cyfrowy |
| Pilot IR w zestawie: | |
| Switch PoE: | Wbudowany 24-portowy switch PoE : 15 W / Kanał - PoE (802.3af) |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 200 W |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC, 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy: | ≤ 20 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 50 °C |
| Waga: | 4.75 kg |
| Wymiary: | 440 x 372 x 69 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |