

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-bcs-l-nvr1602-a-4k-16p-ai-16-kanalow-16-poe-bcs-line-p-3832.html>

REJESTRATOR IP BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI 16 KANAŁÓW, 16 PoE BCS Line

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI
Kod EAN	5902887079061

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 24 Mpx - 6000 x 4000 px ; Obsługa audio: 16 Kanałów - Audio z kamer ; Wejścia audio: 1 szt. CINCH ; Wyjścia audio: 1 szt. CINCH ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 10 TB SATA ;

Rejestrator cyfrowy BCS-L-NVR1602-A-4K-16P-AI to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 24 Mpx - 6000 x 4000 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny

	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/mkanatu02/ - Strumień pomocniczy
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4/8/9/16 kanałów
Przepływność (bitrate):	max. 320 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Wbudowany web-serwer aplikacja CMS Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager 4 / 2
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych, detekcja twarzy, SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Strefy prywatności POS - współpraca z urządzeniami zainstalowanymi w punktach sprzedaży i wyświetlanie danych z nich w postaci nałożonego tekstu w wybranym oknie kanału
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	130 W
Zasilanie:	230 V AC
Waga:	2.82 kg
Wymiary:	375 x 327 x 54 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa