

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/rejestrator-ip-bcs-l-snvr0801-4ke-8p-8-kanalow-8-poe-bcs-line-p-4559.html>

REJESTRATOR IP BCS-L-SNVR0801-4KE-8P 8 KANAŁÓW, 8 PoE BCS Line

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-L-SNVR0801-4KE-8
Kod EAN	5904890700178

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px 4K UHD ; Obsługa audio: 8 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ / H.265 ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 10 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 8.3 Mpx - 3840 x 2160 px 4K UHD
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 10 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Protokoły sieciowe:	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, P2P, ONVIF
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search
Przeływność (bitrate):	max. 80 Mb/s
Funkcje sieciowe:	Wbudowany web-serwer aplikacja CMS Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań, dostęp zdalny
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108

Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
ONVIF:	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BCS Manager
Wejścia / wyjścia alarmowe:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BCS Manager
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
USB:	2 szt. USB 2.0
Inteligentna analiza obrazu:	
Detekcja ruchu:	
Wybrane funkcje:	Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje przekroczenie linii wtargnięcie detekcja twarzy SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy, pojazd bezsilnikowy Strefy prywatności
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Temperatura pracy:	-10 °C ... 50 °C
Switch PoE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	72 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.81 A (zasilacz w komplecie)
Waga:	0.7 kg
Wymiary:	270 x 205 x 15 mm
Obsługiwane języki:	angielski, polski
Kraj pochodzenia:	Chiny
Producent / Marka:	BCS Line
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa