

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7108ni-q18pmd-8-kanalow-8-poe-hikvision-p-2390.html>

## REJESTRATOR IP DS-7108NI-Q1/8P/M(D) 8 KANAŁÓW, 8 PoE Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-7108NI-Q1/8P/M(D)</b>
Kod EAN	<b>6942160417097</b>

### Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 6 Mpx ; Obsługa audio: 8 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 6 TB SATA ; Inteligentna analiza obrazu;

Rejestrator cyfrowy DS-7108NI-Q1/8P/M(D) to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265+, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 6 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	8 Kanałów - Audio z kamer
Wejścia audio:	
Wyjścia audio:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 60 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer @ 1080p Funkcja Smart Search Funkcja Smart Playback
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań - aplikacja iVMS-4200 Urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją <a href="#">Hik-Connect</a> dla urządzeń mobilnych
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP

ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Porty dostępu przez www:	iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> 80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/
USB:	2 szt. USB 2.0
Port szeregowy:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Analiza IVS : przekroczenie linii, wtargnięcie
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	75 W
Zasilanie:	48 V DC / 1.875 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.89 kg
Wymiary:	260 x 225 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303618106
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: Darmowa