

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7604nxi-k1dalarm41-4-kanaly-acusense-hikvision-p-671.html>

REJESTRATOR IP DS-7604NXI-K1(D)/ALARM4+1 4 KANAŁY AcuSense Hikvision

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Cena | 1 133,08 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-7604NXI-K1(D)/ALARM4+1 |
| Kod EAN | 6942160489902 |

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: 12 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 16 TB SATA ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1 ;

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obsługiwane standardy: | IP |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 4 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 12 Mpx |
| AI realizowane przez rejestrator: | Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o |
| AI realizowane przez kamery: | rozpoznawanie osób oraz pojazdów Rozpoznawanie twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentne śledzenie obiektów Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) ANPR |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | VCA - obsługa metadanych Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect |
| Obsługiwane dyski twarde: | iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect 1 x 16 TB SATA |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Przeptywność (bitrate): | 40 Mb/s (przychodząca) |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |

Android: Darmowa

| | |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| ONVIF: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 4 / 1 |
| Switch PoE: | |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | max. 10 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 1.15 kg |
| Wymiary: | 320 x 245 x 48 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 303621192 |
| Gwarancja: | 3 lata |