

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7616nxi-i216pse-16-kanalow-16-poe-acusense-hikvision-p-2998.html>



## REJESTRATOR IP DS-7616NXI-I2/16P/S(E) 16 KANAŁÓW, 16 PoE ACUSENSE Hikvision

Cena	<b>3 778,93 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-7616NXI-I2/16P/S(E)</b>
Kod EAN	<b>6942160426273</b>

### Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 32 Mpx ; Obsługa audio: 16 Kanałów ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 2 x 14 TB SATA ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 4 / 1 ;

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu

Standard:	TCP/IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 32 Mpx
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA 1 szt. CVBS Możliwość skonfigurowania funkcji SPOT na jednym z wyjść wideo
Obsługa audio:	16 Kanałów - Audio z kamer Obsługa dwukierunkowego audio
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 160 Mb/s
Obsługiwane dyski twarde:	2 x 14 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 16 kamer @ 1080p
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX
Funkcje sieciowe:	Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań

Protokoły sieciowe:	max. 128 użytkowników on-line - aplikacja iVMS-4200 TCP/IP, DHCP, IPv4/IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Porty dostępu przez www:	80, 8000
Porty dostępu przez aplikację na PC:	8000
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
RTSP URL:	rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu01/ - Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/nrkanalu02/ - Strumień pomocniczy
USB:	1 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	4 / 1
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome)
Detekcja ruchu:	2.0
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	NVR z serii AcuSense Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie, Rozpoznawanie twarzy, Detekcja ruchu z rozpoznawaniem sylwetki człowiek/pojazd Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 50 000 zdjęć twarzy Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Współpraca z terminalami POS (Point of Sale)  Funkcje realizowane przy współpracy rejestratora z kamerami obsługującymi te funkcje  ANPR liczenie ludzi
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Switch PoE:	Wbudowany 16-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	200 W
Zasilanie:	100 ... 240 V AC / 50 ... 60 Hz
Pobór mocy:	max. 30 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C

---

Waga:	2.54 kg
Wymiary:	380 x 325 x 52 mm, RACK 19", 1U
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	303618732
Gwarancja:	<b>3 lata</b>