

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7616nxi-k1d-16-kanalow-acusense-hikvision-p-670.html>

## REJESTRATOR IP DS-7616NXI-K1(D) 16 KANAŁÓW AcuSense Hikvision

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>1 171,23 zł</b>      |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>DS-7616NXI-K1(D)</b> |
| Kod EAN          | <b>6942160489803</b>    |

### Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: 12 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 16 TB SATA ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ;

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Obsługiwane standardy:            | IP  |
| Ilość obsługiwanych kanałów:      | 16  |
| Obsługiwane rozdzielczości:       | 12 Mpx  |
| AI realizowane przez rejestrator: | Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy<br>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| AI realizowane przez kamery:      | Rozpoznawanie twarzy<br>Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych<br>Inteligentne śledzenie obiektów<br>Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)<br>ANPR  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:    | VCA - obsługa metadanych<br>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Obsługiwane dyski twarde:         | 1 x 16 TB SATA  |
| Wyjścia wideo:                    | 1 szt. HDMI 4K<br>1 szt. VGA  |
| Przepływność (bitrate):           | 160 Mb/s (przychodząca)   |
| Wejścia audio:                    | 1 szt. CINCH  |
| Wyjścia audio:                    | 1 szt. CINCH  |
| Metoda kompresji obrazu:          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264   |

Android: Darmowa

|   |  |
|---|--|
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)  |
| Interfejs sieciowy:                     | 1 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX  |
| ONVIF:                                  |  |
| Domyślny adres IP:                      | 192.168.1.64   |
| Domyślny login / hasło administratora:  | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Porty dostępu przez www:                | 80, 8000   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:    | 8000   |
| USB:                                    | 2 szt. USB 2.0   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:             |  |
| Switch PoE:                             |  |
| Zasilanie:                              | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)   |
| Pobór mocy:                             | max. 10 W (bez HDD)  |
| Temperatura pracy:                      | -10 °C ... 55 °C   |
| Waga:                                   | 1.13 kg  |
| Wymiary:                                | 320 x 245 x 48 mm  |
| Obsługiwane języki:                     | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka:                      | Hikvision  |
| SAP Code:                               | 303621200  |
| Gwarancja:                              | <b>3 lata</b>  |