

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-ds-7716nxi-k4d-16-kanalow-acusense-hikvision-p-661.html>

REJESTRATOR IP DS-7716NXI-K4(D) 16 KANAŁÓW AcuSense Hikvision



| | |
|------------------|-------------------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-7716NXI-K4(D) |
| Kod EAN | 6942160488349 |

Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: 12 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 4 x 16 TB SATA ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 16 / 4 ;

Rejestrator sieciowy wyposażony w zaawansowane funkcje inteligentnej analizy obrazu Rejestrator wspiera technologię AcuSense, pozwalając na filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie sylwetek ludzi oraz pojazdów

| | |
|-----------------------------------|---|
| Obsługiwane standardy: | IP |
| Ilość obsługiwanych kanałów: | 16 |
| Obsługiwane rozdzielczości: | 12 Mpx |
| AI realizowane przez rejestrator: | Rozpoznawanie twarzy - Porównanie twarzy z obrazami z bazy danych, Obsługa do 16 baz danych twarzy, łącznie z 20 000 zdjęć twarzy, Inteligentne wyszukiwanie osoby na podstawie zdjęcia twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów |
| AI realizowane przez kamery: | Rozpoznawanie twarzy Zaawansowane funkcje ochrony obwodowej: wtargnięcie, przekroczenie linii z uwzględnieniem osobnych zasad dla pojazdów i pieszych Inteligentne śledzenie obiektów Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) ANPR |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | VCA - obsługa metadanych Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect Android: Darmowa |
| Obsługiwane dyski twarde: | iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect 4 x 16 TB SATA |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 4K 1 szt. VGA |
| Przepływność (bitrate): | 160 Mb/s (przychodząca) |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |

| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny) |
|---|--|
| Interfejs sieciowy: | 2 x RJ-45 10/100/1000 Base-TX |
| ONVIF: | |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu |
| Porty dostępu przez www: | 80, 8000 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 8000 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 1 szt. USB 3.0 |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 16 / 4 |
| Switch PoE: | |
| Zasilanie: | 100 ... 240 V AC @ 50 / 60 Hz |
| Pobór mocy: | max. 20 W (bez HDD) |
| Temperatura pracy: | -10 °C ... 55 °C |
| Waga: | 3.92 kg |
| Wymiary: | 440 x 400 x 75 mm, RACK 19", 1.5U |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 303621100 |
| Gwarancja: | 3 lata |