

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-dysk-twardy-nvr4104hs-p-4ks3-1960gssd-4-kanaly-4-poe-dahua-p-46.html>



## REJESTRATOR IP + DYSK TWARDY NVR4104HS-P-4KS3-1x960G/SSD 4 KANAŁY, 4 PoE DAHUA

Cena	<b>1 831,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR4104HS-P-4KS3-1x960G/SSD</b>
Kod EAN	<b>6923172599070</b>

### Opis produktu

Seria: SSD - NVR ; Obsługiwane rozdzielczości: max. 12 Mpx ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 960 GB SSD (fabrycznie zainstalowany) ; Wyjścia wideo: 1 szt. HDMI 4K, 1 szt. VGA ; Wejścia / wyjścia audio: 1 / 1 ; Metoda kompresji obrazu: Smart H.265+ / Smart H.264+ ;

Standard:	IP
Seria:	SSD - NVR
Ilość obsługiwanych kanałów:	4
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 12 Mpx
AI realizowane przez rejestrator:	SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów
AI realizowane przez kamery:	detekcja twarzy - obsługuje 6 rodzajów ekstrakcji atrybutów twarzy Rozpoznawanie twarzy ochrona obwodowa SMD PLUS - wyszukiwanie obiektu sklasyfikowanego jako: człowiek, pojazd silnikowy liczenie ludzi Mapa cieplna - zaznaczenie w obrazie odpowiednimi kolorami obszarów o różnym natężeniu ruchu
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> Zobacz film jak skonfigurować P2P w rejestratorach Dahua
Dostęp z komputera PC:	Port: 80 Platforma zarządzania SmartPSS Lite Przeglądarka Chrome, Firefox, Safari, Edge
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 960 GB SSD (fabrycznie zainstalowany)
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 4K , 1 szt. VGA
Przeptywność (bitrate):	80 Mb/s (przychodząca)
Wejścia / wyjścia audio:	1 / 1
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264

Android:

Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX
ONVIF:	22.12
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / admin Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
USB:	2 szt. USB 2.0
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Switch POE:	Wbudowany 4-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał - PoE (802.3af/at)
Maksymalne łączne obciążenie switcha:	36 W
Zasilanie:	53 V DC / 1.22 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 11 W (z SSD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 55 °C
Waga:	0.95 kg
Wymiary:	260 x 233 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>