

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-ip-nvr1104hs-w-s2-wi-fi-4-kanaly-imou-p-1619.html>

## REJESTRATOR IP NVR1104HS-W-S2 Wi-Fi, 4 KANAŁY IMOU

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>NVR1104HS-W-S2</b>
Kod EAN	<b>6939554982866</b>

### Opis produktu

Obsługiwane rozdzielczości: max. 1080p - 1920 x 1080 px ; Obsługa audio: 4 Kanały ; Metoda kompresji obrazu: Smart H.265+ ; Obsługiwane dyski twarde: 1 x 8 TB SATA ;

Rejestrator sieciowy posiadający możliwość pracy z kamerami Wi-Fi IMOU obsługującymi standardy 802.11 b/g/n

Standard:	IP
Obsługiwane rozdzielczości:	max. 1080p - 1920 x 1080 px
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Obsługa audio:	4 Kanały - Audio z kamer
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	Smart H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264
Przepływność (bitrate):	max. 40 Mb/s max. 16 Mb/s Wi-Fi
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 8 TB SATA
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja na napęd USB (pendrive, dysk zewnętrzny)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie w podziale na 1/4 kanały
Interfejs sieciowy:	1 x RJ-45 10/100 Base-TX 2.4 GHz Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n
Funkcje sieciowe:	Wbudowany moduł Wi-Fi - Współpraca z kamerami Imou : Automatyczne, inteligentne parowanie, Zdalna konfiguracja, Zdalne zarządzanie Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web-serwer
ONVIF:	
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym

	uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
USB:	2 szt. USB 2.0
Porty szeregowo:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	
Detekcja ruchu:	
Inteligentna analiza obrazu:	
Wybrane funkcje:	Automatyczne, inteligentne parowanie Powiadomienie alarmowe 2x2 MIMO - Technologia MIMO - zwiększa przepustowość (transmisja wieloantenowa) Zasięg działania w terenie otwartym : 100 m
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (bez HDD)
Temperatura pracy:	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.868 kg
Wymiary:	260 x 248 x 48 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	IMOU
Gwarancja:	2 lata

Android: