

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rejestrator-mobilny-ahd-ate-d04sdef-t2-4-kanaly-autone-p-5730.html>



## REJESTRATOR MOBILNY AHD ATE-D04SDEF-T2 4 KANAŁY AUTONE

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>ATE-D04SDEF-T2</b>
Kod EAN	<b>5902887054457</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo: 1920 x 1080, 1280 x 720, 720 x 576 ; Maks. pojemność karty pamięci: 2 x 256 GB ; GPS; Wi-Fi; 3G/4G; Gniazdo SIM: mini SIM ; RS-485; Wejścia / wyjścia alarmowe: 8 / 1 ; Temperatura pracy: -20 °C ... 70 °C ;

ATE-D04SDEF-T2 jest to rejestrator przeznaczony do zastosowań mobilnych, np. w autokarach, autobusach miejskich, tramwajach lub pojazdach flotowych

#### Funkcje urządzenia:

Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS

Dozostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwer

Dozostęp do darmowego konta na serwerze producenta

Dozostęp do aplikacji serwerowej CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń)

Dozostęp do możliwości kopiowania nagrań z urządzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi

%s

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było odporne na drgania i wstrząsy

Przewody zasilające podłącza się do instalacji samochodowej tak samo jak standardowy odbiornik radiowy Podłączenie linii "za stacją" umożliwia wykorzystanie funkcji automatycznego uruchamiania rejestratora

Urządzenie posiada bateryjne podtrzymanie zasilania, które umożliwia zapis przez 10 sekund po wyłączeniu silnika

Standard:	AHD
Wejścia wideo:	4 szt. Wtyk M12, 4-pin, Kod A
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA 1 szt. Wideo, CVBS : Gniazdo M12, 6-pin - CINCH, na przewodzie
Rozdzielczość zapisywanych nagrań wideo:	1920 x 1080 @ 25 kl/s , 1280 x 720 @ 25 kl/s , 720 x 576 @ 25 kl/s
Maks. pojemność karty pamięci:	2 x 256 GB
Obsługiwane dyski twarde:	

Metoda kompresji obrazu:	H.264
GPS:	
Wi-Fi:	
3G/4G:	
Gniazdo SIM:	mini SIM
RS-485:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	8 / 1
Domyślne dane logowania:	Serwer : zxcmsv6.com Login : ATE numer ID ; przykład: ATE123456
Zasilanie:	Hasło : 000000 8 V ... 36 V DC
Wybrane funkcje:	Zasilanie kamer napięciem 12V DC bezpośrednio z rejestratora - Złącze M12 Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych Detekcja ruchu Automatyczne nagrywanie po włączeniu Aktualizacja oprogramowania przez port USB Obsługa 3G / 4G  Rejestrowanie przebytej trasy pojazdu przy pomocy odbiornika GPS  Dostęp do podglądu obrazu na żywo, do nagrań oraz zapisanej drogi poprzez dedykowany serwer  Darmowe konto na serwerze producenta Aplikacja serwerowa CMSV6 dla systemu Windows (darmowa licencja do 10 urządzeń) Możliwość kopiowania nagrań z urządzenia na własny serwer przez interfejs Wi-Fi
Temperatura pracy:	-20 °C ... 70 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	180 x 147 x 42 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, chiński, rosyjski
Producent / Marka:	AUTONE
Gwarancja:	2 lata