

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/rejestrator-pracy-wartownikow-patrol-ii-lcd-p-8030.html>

## REJESTRATOR PRACY WARTOWNIKÓW PATROL-II-LCD

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>PATROL-II-LCD</b>
Kod EAN	<b>5907608961816</b>

### Opis produktu

PATROL-II-LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu; Obsługiwane zbliżeniowe punkty kontrolne: EM 125 kHz ; Wybrane cechy: Wyświetlacz LCD - podświetlany ;

PATROL-II-LCD jest przenośnym czytnikiem transponderów zbliżeniowych przeznaczonym do rejestracji obecności osób w wyznaczonych punktach obiektu lub terenu

Urządzenie przeznaczone jest głównie do weryfikacji obchodów dokonywanych przez wartowników, niemniej może również znaleźć zastosowanie w innych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba kontroli obecności osób w miejscach oddalonych

Instalacja systemu PATROL polega na rozmieszczeniu w wybranych lokalizacjach budynku lub obszaru zbliżeniowych punktów kontrolnych oraz skonfigurowaniu czytnika. Każdemu punktowi kontrolnemu oraz identyfikatorowi osoby można przypisać nazwy (etykiety), które znacznie ułatwiają interpretację historii zarejestrowanych zdarzeń

**Uwaga! Do poprawnej pracy urządzenie wymaga oprogramowania Patrol Master, które można pobrać poniżej**

Obsługiwane zbliżeniowe punkty kontrolne:	EM 125 kHz
Wybrane cechy:	Wyświetlacz LCD - podświetlany Nieulotna pamięć ostatnich 32 768 zdarzeń Rejestracja zdarzeń alarmowych i serwisowych Odtwarzanie zdarzeń archiwalnych Wyświetlanie nazw odczytanych punktów kontrolnych Wyświetlanie nazw identyfikatorów osobowych Wyświetlanie zaplanowanej trasy obchodu Do 8000 odczytów na jednym zestawie baterii Wysoka wytrzymałość mechaniczna Zabezpieczenia antysabotażowe - Detekcja zalania, Detekcja promieniowania mikrofalowego Darmowy program zarządzający oraz aktualizacje firmware
Komunikacja:	Port USB
Zasilanie bateryjne:	2 x Akumulatory Ni-MH LR6 (AA) (w komplecie)
W zestawie:	1 x Zbliżeniowy punkt kontrolny PK-3 5 x Zbliżeniowy punkt kontrolny PK-2 3 x Karta zbliżeniowa cienka PVC
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	0 ... 95 %
Temperatura pracy:	-25 °C ... 60 °C

---

Waga:	0.19 kg
Wymiary:	79 x 117 x 24 mm
Producent / Marka:	ROGER
Gwarancja:	2 lata