

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-archer-c20-24nbspghz-5nbspghz-450nbspmbps-433nbspmbps-tp-link-p-6942.html>



ROUTER ARCHER-C20 2.4 GHz, 5 GHz 450 Mb/s + 433 Mb/s TP-LINK

Cena	129,61 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARCHER-C20
Kod EAN	6935364080730

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 3 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ;

Router ARCHER-C20 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 433 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 450 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 3 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	3 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	450 Mb/s + 433 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - Uplink 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, Act/Link (4 x Ethernet), WAN, WPS
Czułość odbiornika:	2.4 GHz: 54M : -76 dBm 11n HT20 MCS7 : -73 dBm 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : 11a 54M : -76 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -71 dBm 11ac VHT40 MCS9 : -66 dBm 11ac VHT80 MCS9 : -62 dBm
DDNS:	No-IP DynDNS

Serwer DHCP:	Comexe
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	<p>Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS WMM (Wi-Fi Multimedia) Kontrola przepustowości Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ kontrola rodzicielska</p>
Temperatura pracy:	Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	230 x 144 x 35 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata