

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-archer-c80-24nbspghz-5nbspghz-600nbspmbs-1300nbspmbs-tp-link-p-4738.html>



ROUTER ARCHER-C80 2.4 GHz, 5 GHz 600 Mb/s + 1300 Mb/s TP-LINK

Cena	207,75 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ARCHER-C80
Kod EAN	6935364088873

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 4 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Wybrane cechy: Obsługa TP-Link OneMesh™, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci ;

Router ARCHER-C80 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 1300 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 600 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	600 Mb/s + 1300 Mb/s
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11a 54M : -77 dBm 11n VHT20_MCS0 : -97 dBm 11n VHT20_MCS8 : -72 dBm 11n VHT40_MCS0 : -92 dBm 11n VHT40_MCS9 : -67 dBm 5 GHz : 11a 6M : -98 dBm 11a 54M : -78 dBm 11ac VHT20_MCS0 : -98 dBm 11ac VHT20_MCS8 : -72 dBm 11ac VHT40_MCS0 : -92 dBm 11ac VHT40_MCS9 : -68 dBm 11ac VHT80_MCS0 : -89 dBm

DDNS:	11ac VHT80_MCS9 : -64 dBm
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS, zapora sieciowa SPI, filtrowanie domen, adresów IP i MAC, wiązanie adresów IP i MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, TP-LINK Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 23 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	Obsługa TP-Link OneMesh™ , MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Beamforming (TxBF) - technologia pozwalająca ukształtować wiązkę fal radiowych w celu polepszenia jakości połączenia z urządzeniami klienckimi znajdującymi się dalej od źródła sygnału Airtime Fairness - technologia poprawiająca wydajność sieci w przypadku pojawienia się w niej wielu klientów o różnych prędkościach przesyłu danych Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch Access Point Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia QoS Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP Sieci VPN: Open VPN, PPTP VPN ukrycie SSID Zgodność z IPv6 Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	215 x 117 x 32 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata