

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-ds-3wg105gp-si-4-poe-hikvision-p-490.html>

ROUTER DS-3WG105GP-SI 4 PoE Hikvision



Cena	639,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-3WG105GP-SI
Kod EAN	6942160450001

Opis produktu

Porty LAN: 3 x LAN & PoE, 1 x LAN & PoE / WAN ; Interfejs WAN: 1 x WAN ; Szybkość transmisji: 10/100/1000 Mbps ; Zasilanie PoE: PoE (802.3af/at), 60 W (łącznie) ; Interfejs do zarządzania: Obsługa HPP - Hik-Partner Pro ; Wybrane cechy: Dual-WAN, Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN ;

Gigabitowy router VPN DS-3WG105GP-SI obsługuje wiele protokołów VPN, zapewniając wysoką wydajność i wysokie bezpieczeństwo transmisji Zarządzanie routerem możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej oraz zdalnie z oprogramowania Hik-Partner Pro

2 gigabitowe porty Ethernet WAN z równoważeniem obciążenia pasma zwiększają możliwości używania wielu linii łącz szerokopasmowych

Porty LAN:	3 x LAN & PoE (RJ-45), 1 x LAN & PoE / WAN (RJ-45)
Interfejs WAN:	1 x WAN (RJ-45)
Szybkość transmisji:	10/100/1000 Mbps
Kontrolki LED:	System, Link/Act, PoE Max
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Port USB:	
Aktualizacja firmware:	
Zasilanie PoE:	Wyjście zasilania - Porty LAN : PoE (802.3af/at), 60 W (łącznie)
Zabezpieczenia:	Zapora sieciowa filtrowanie adresów IP, MAC, URL Ochrona przed atakami DDOS, ICMP, SYN, UDP Ochrona przed atakami sieciowymi TCP Flood Ochrona przed atakami ARP Ochrona przed atakami Ping of Death Ochrona przed atakami IP Spoofing WEP 64/128-bit, WPA, WPA2, WPA3
Domyślny adres IP:	192.168.9.1
Interfejs do zarządzania:	Obsługa HPP - Hik-Partner Pro Zdalne zarządzanie Przeglądarka www

Wybrane cechy:	<p>Ilość użytkowników : 100 (max) Dual-WAN, Sieci VPN: IPsec VPN, L2TP VPN Routing statyczny / dynamiczny PPPoE Kontrola dostępu Multi-SSID, ukrycie SSID Czarna lista / Biała lista Klient DHCP, serwer DHCP Funkcja Port mirroring Konfiguracja za pomocą aplikacji Hik-Partner Pro Podgląd topologii oraz stanu sieci Zdalna aktualizacja oprogramowania Przycisk RESET</p>
Zasilanie:	54 V DC / 1.2 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	max. 65 W (przy pełnym obciążeniu)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.45 kg
Wymiary:	190 x 126 x 29 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	317200313
Gwarancja:	3 lata