

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-gpon-cpe-uf-wifi-6-ufiber-wi-fi-6-24nbspghz-5nbspghz-300nbspmbps-1200nbspmbps-ubiquiti-p-3233.html>



ROUTER GPON CPE UF-WIFI-6 UFiber Wi-Fi 6, 2.4 GHz, 5 GHz, 300 Mbps + 1200 Mbps UBIQUITI

Cena	570,84 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	UF-WIFI-6
Kod EAN	5902887097195

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 2 x 2 MIMO Antena dookólna - wbudowana ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, ITU-G.984 ; Porty LAN: 4 x 10/100/1000 Mbps ; Interfejs WAN: 1 x port GPON SC/APC, 2.488 Gb/s Downlink / 1.244 Gb/s Uplink ;

Ubiquiti UF-WIFI-6 to wytrzymałe i wydajne urządzenie typu GPON CPE z wbudowanym routerem Wi-Fi i 4 portami LAN (1 Gb/s) Wysoka wydajność sieci Wi-Fi 6 zapewnia więcej połączonych urządzeń oraz wyższą prędkość

UFiber Wi-Fi 6 może być zasilany przy użyciu Passive PoE 24V na porcie 1 lub z zasilacza 5V DC USB-C

Do jednego portu GPON można podłączyć aż 128 urządzeń UFiber Router UF-WIFI-6 integruje się tylko z urządzeniami UFiber OLT, obsługując łącza GPON o długości do 20 km

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz ,	
Typ anteny:	2 x 2 MIMO Antena dookólna - wbudowana	1 dBi @ 2.4 GHz
Standardy:	3 dBi @ 5 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, ITU-G.984	
Prędkość transmisji:	300 Mbps @ 2.4 GHz + 1200 Mbps @ 5 GHz	
Porty LAN:	4 x 10/100/1000 Mbps	
Interfejs WAN:	1 x port GPON SC/APC, 2.488 Gb/s Downlink / 1.244 Gb/s Uplink	
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz	
Moc optyczna:	Tx : 0.5 ... 5 dBm Rx : -28 ... -8 dBm	
Kontrolki LED:	Power, LAN, Wskaźnik sygnału	
Aktualizacja firmware:		
Zabezpieczenia:	WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3, TKIP/AES) Zapora sieciowa NAT	
Interfejs do zarządzania:	Ubiquiti Network Management System, aplikacja Ubiquiti	

	UISP
Domyślny adres IP:	Przeglądarka www 192.168.1.1
Zasilanie PoE:	Ubiquiti Passive PoE
Zasilanie:	5 V DC / 3 A USB-C (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	Passive PoE 24 V - Port 1 ("+": piny 4, 5; "-": piny 7, 8) ≤ 11 W
Wybrane cechy:	GPON - gigabitowa pasywna sieć optyczna - obsługa łączy : 20 km (max), 1310 nm Tx / 1490 nm Rx Obsługa VLAN Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci OFDM Zaawansowane funkcje zarządzania w warstwie 2/3 Dostępne usługi: Web Server, Telnet, NAT, Bridging, Routing Przycisk RESET
Certyfikaty:	Możliwość montażu na ścianie CE, FCC, IC
Temperatura pracy:	-15 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 %
Waga:	0.48 kg
Wymiary:	142 x 141 x 32 mm
Producent / Marka:	UBIQUITI
Gwarancja:	2 lata