

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-mobilny-modem-4g-lte-tl-m7450-wi-fi-300-867-mbs-tp-link-p-5268.html>

## ROUTER MOBILNY, MODEM 4G LTE TL-M7450 Wi-Fi 300 + 867 Mb/s TP-LINK

Cena	<b>560,66 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-M7450</b>
Kod EAN	<b>6935364081829</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Prędkość transmisji: LTE : 300 / 50 Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz : 300 Mb/s, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz : 867 Mb/s ;

Przenośny hotspot LTE

TL-M7450 obsługuje najnowszą generację połączeń 4G FDD/TDD-LTE, dzięki czemu zapewnia bezproblemowe połączenie z Internetem w większości krajów i regionów. Urządzenie umożliwia łatwe udostępnianie połączenia sieciowego do 32 urządzeń jednocześnie.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	1 x WiFi - Antena wewnętrzna , 1 x 4G LTE - Antena wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n - 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac - 5 GHz, 4G LTE, 3G DC-HSPA+/HSPA/UMTS
Prędkość transmisji:	LTE : 300 / 50 Mb/s, IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz : 300 Mb/s, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz : 867 Mb/s
Typ sieci:	4G : FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 - 2100 / 1800 / 850 / 2600 / 900 / 800 / 700 MHz 4G : TDD-LTE B38/B40/B41 - 2600 / 2300 / 2500 MHz 3G : DC-HSPA+/HSPA/UMTS B1/B5/B8 - 2100 / 850 / 900 MHz
Porty LAN:	
Porty:	1 x micro USB - ładowanie baterii 1 x Gniazdo SIM 1 x microSD
Czułość odbiornika:	2.4 GHz 11b 11 Mbps : -86 dBm 2.4 GHz 11g 54 Mbps : -71 dBm 2.4 GHz 11n HT20 MCS7 : -68 dBm 2.4 GHz 11n HT40 MCS7 : -65 dBm 5 GHz 11a 54 Mbps : -70 dBm 5 GHz 11n HT20 MCS7 : -68 dBm 5 GHz 11n HT40 MCS7 : -65 dBm
Moc nadajnika:	dBm @ 2.4 GHz dBm @ 5 GHz
Wybrane cechy:	AC1200 Dual Band WiFi Przycisk ON/OFF Przycisk MENU

	<p>Przycisk RESET</p> <p>Obsługa kart microSD - max. 32 GB</p> <p>1.44 " Kolorowy wyświetlacz LCD : WiFi, INTERNET, Wskaźnik naładowania baterii, Statystyki transmisji bezprzewodowej, Ilość użytkowników, Typ sieci, Wskaźnik sygnału, Komunikaty tekstowe, nazwa sieci, hasło sieci</p> <p>Szyfrowanie transmisji : WPA-PSK/WPA2-PSK</p> <p>filtrowanie adresów MAC</p> <p>ukrycie SSID</p> <p>serwer DHCP</p> <p>lista klientów DHCP</p> <p>Obsługa RNDIS</p> <p>Maks. liczba współpracujących urządzeń : 32</p> <p>Czas pracy na baterii max. 15 h</p> <p>Zdalne zarządzanie - aplikacja tpMiFi</p> <p>Wymagania systemowe : Windows XP/Vista/7/8/10, Mac OS, Android, iOS (iPhone, iPad), Windows Phone</p>
Zasilanie:	3000 mAh Bateria
Temperatura pracy:	5 V DC / 1 A Ładowanie przez port USB 0 °C ... 35 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	112 x 66 x 16 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>