

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-rg-ew1200-wi-fi-5-24nbspghz-5nbspghz-300nbspmbps-867nbspmbps-reyee-p-2267.html>



## ROUTER RG-EW1200 Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s REYEE

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RG-EW1200</b>
Kod EAN	<b>6971693271456</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 4 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci ;

Router RG-EW1200 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólnie zapewniają duży zasięg i wydajność

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana : 5 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a>
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz

	max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 8.2 W
Wybrane cechy:	<p>Wsparcie dla technologii Reye Mesh,  MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca  na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z  klientem sieci  Routing statyczny / dynamiczny  Wbudowany 3-portowy switch  Access Point  QoS  Zdalne zarządzanie  DMZ  UPnP  Przekierowanie portów  kontrola rodzicielska  Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości  lista klientów DHCP  ukrycie SSID  Zgodność z IPv6</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.22 kg
Wymiary:	182 x 120 x 32 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata