

Link do produktu: <https://sklep.dielekro.pl/router-rg-ew1200gpro-wi-fi-5-24nbspgzh-5nbspgzh-400nbspmbs-867nbspmbs-reyee-p-2268.html>



ROUTER RG-EW1200GPRO Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RG-EW1200GPRO
Kod EAN	6971693271425

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 6 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci ;

Router RG-EW1200GPRO rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz
Typ anteny:	6 x Antena dookólna - Zintegrowana : 6 dBi @ 5 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	6 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz , IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	400 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100/1000 Mbps LAN 1 x 10/100/1000 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Power, 2.4 GHz WLAN, 5 GHz WLAN, LAN, WAN
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami DoS
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router

Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz
Zasilanie:	12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 15 W
Wybrane cechy:	Wsparcie dla technologii Reye Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantennej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 3-portowy switch Access Point QoS Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP ukrycie SSID Zgodność z IPv6
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.37 kg
Wymiary:	220 x 140 x 36 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata