

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-rg-ew1300g-wi-fi-5-24nbspghz-5nbspghz-400nbspmbs-867nbspmbs-reyee-p-1261.html>



ROUTER RG-EW1300G Wi-Fi 5, 2.4 GHz, 5 GHz 400 Mb/s + 867 Mb/s REYEE

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RG-EW1300G
Kod EAN	6971693275737

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 5 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ; Wybrane cechy: Wsparcie dla technologii Reyee Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci ;

Router RG-EW1300G rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 400 Mb/s Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz, 5 GHz	
Typ anteny:	5 x Antena dookólna - Zintegrowana : MU-MIMO	5.5 dBi @ 5 GHz 2x2
Standardy:	4.5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO IEEE 802.11 b/g/n/ac @ 2.4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz	
Prędkość transmisji:	400 Mb/s + 867 Mb/s	
Porty LAN:	3 x 10/100/1000 Mbps LAN	
Kontrolki LED:	1 x 10/100/1000 Mbps Uplink Status, Mesh	
DDNS:		
Serwer DHCP:		
Aktualizacja firmware:		
Zabezpieczenia:	WPA2/WPA3 Ochrona przed atakami DoS	
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja Reyee Router iOS (iPhone): Darmowa aplikacja Reyee Router	
Moc nadajnika:	max. 20 dBm @ 2.4 GHz max. 27 dBm @ 5 GHz	
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)	
Pobór mocy:	≤ 12 W	

Wybrane cechy:	<p>Wsparcie dla technologii Reye Mesh, MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 3-portowy switch Access Point QoS Zdalne zarządzanie DMZ UPnP Przekierowanie portów kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości lista klientów DHCP ukrycie SSID Zgodność z IPv6</p>
Temperatura pracy:	-10 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.31 kg
Wymiary:	230 x 130 x 30 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata