

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-rg-ew300pro-24nbspgzh-300nbspmbs-reyee-p-2271.html>

## ROUTER RG-EW300PRO 2.4 GHz 300 Mb/s REYEE

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>RG-EW300PRO</b>
Kod EAN	<b>6971693272293</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ; Typ anteny: 4 x Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 a/b/g/n ; Wybrane cechy: MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci ;

RG-EW300PRO to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 3-portowy przełącznik FastEthernet Urządzenie rozgłasza sieć bezprzewodową Wi-Fi 4 generacji w paśmie 2.4 GHz

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz
Typ anteny:	4 x Antena dookólna - Zintegrowana, 5 dBi @ 2.4 GHz 2x2 MU-MIMO
Standardy:	IEEE 802.11 a/b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps Uplink
Kontrolki LED:	Status
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA/WPA2 Ochrona przed atakami sieciowymi TCP Flood
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www, Konfiguracja za pomocą aplikacji Reyee Router
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">Reyee Router</a>
Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Zasilanie:	12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)

Pobór mocy:	≤ 12 W
Wybrane cechy:	<p>MU-MIMO - funkcja transmisji wieloantenowej, pozwalająca na zwiększenie przepustowości i niezawodności połączenia z klientem sieci</p> <p>Routing statyczny / dynamiczny</p> <p>Wbudowany 3-portowy switch</p> <p>Access Point</p> <p>Zdalne zarządzanie</p> <p>DMZ</p> <p>UPnP</p> <p>Przekierowanie portów</p> <p>kontrola rodzicielska</p> <p>Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości</p> <p>lista klientów DHCP</p> <p>ukrycie SSID</p>
Temperatura pracy:	0 °C ... 45 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	5 % ... 95 % (bez kondensacji)
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	210 x 180 x 33 mm
Producent / Marka:	RUIJIE / REYEE
Gwarancja:	2 lata