

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-merc-ac12-24nbspghz-5nbspghz-300nbspmbs-867nbspmbs-tp-link-mercusys-p-5013.html>



## ROUTER TL-MERC-AC12 2.4 GHz, 5 GHz 300 Mb/s + 867 Mb/s TP-LINK / MERCUSYS

Cena	<b>97,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-MERC-AC12</b>
Kod EAN	<b>6957939000479</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz, 5 GHz ; Typ anteny: 4 x Antena dookólna 5 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz ;

Router TL-MERC-AC12 rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe, w paśmie 5 GHz o prędkości 867 Mb/s oraz w paśmie 2.4 GHz o prędkości 300 Mb/s. Dzięki temu można korzystać z codziennych, mniej wymagających aplikacji, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, poprzez połączenie w paśmie 2.4 GHz przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz do bardziej wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań takich jak transmisje strumieniowe wideo w jakości HD lub gry online.

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania. 4 zewnętrzne anteny dookólne zapewniają duży zasięg i wydajność.

#### Obsługa standardu 802.11ac - nowej generacji połączeń bezprzewodowych

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ( 2.412 ... 2.472 GHz ), 5 GHz ( 5.150 ... 5.250 GHz )
Typ anteny:	4 x Antena dookólna 5 dBi
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n @ 2.4 GHz IEEE 802.11 a/n/ac @ 5 GHz
Prędkość transmisji:	300 Mb/s + 867 Mb/s
Porty LAN:	3 x 10/100 Mbps LAN 1 x 10/100 Mbps WAN
Kontrolki LED:	Power, WLAN, LAN, WAN
Czułość odbiornika:	2.4 GHz : 11g 6M : -95 dBm 11g 54M : -77 dBm 11n HT20 MCS7 : -74 dBm 11n HT40 MCS7 : -71 dBm 5 GHz : 11a 6M : -92 dBm 11a 54M : -75 dBm 11ac VHT20 MCS8 : -70 dBm

	11ac VHT40 MCS9 : -64 dBm 11ac VHT80 MCS9 : -60 dBm dBm
Moc nadajnika:	
DDNS:	
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Zabezpieczenia:	WPA-PSK/WPA2-PSK Wiązanie IP-MAC
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Wybrane cechy:	Przycisk WPS/RESET Wbudowany 3-portowy switch Firewall Routing statyczny / dynamiczny Statystyki transmisji bezprzewodowej Funkcja WPS umożliwia łatwe nawiązanie szyfrowanego połączenia WAN : PPPoE, L2TP, PPTP serwer DHCP Przekierowanie portów : Virtual Server, UPnP, DMZ Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie kontrola rodzicielska Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości - 2.4, 5 GHz Zgodność z IPv6
Zasilanie:	9 V DC / 0.85 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.26 kg
Wymiary:	222 x 140 x 32 mm
Producent / Marka:	TP-LINK / MERCUSYS
Gwarancja:	2 lata