

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-wr802n-24nbspghz-300nbspmbps-tp-link-p-7410.html>

## ROUTER TL-WR802N 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	<b>90,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-WR802N</b>
Kod EAN	<b>6935364071714</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz ; Typ anteny: Antena wewnętrzna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Tryby pracy: Router, AP, Klient, Repeater, Bridge ;

Miniaturowy router TL-WR802N jest przeznaczony do użytkowania zarówno w domu, jak i w podróży. Urządzenie jest proste w instalacji i obsłudze.

Dzięki 5 trybom pracy, TL-WR802N jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym.

TL-WR802N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP.

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	Antena wewnętrzna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Typ modulacji:	OFDM, BPSK, QPSK
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps (RJ-45)
Kontrolki LED:	Power, Status połączenia
Czułość odbiornika:	270M: -65dBm@10% PER 130M: -70dBm@10% PER 108M: -82dBm@10% PER 54M: -73dBm@10% PER 11M: -82dBm@8% PER 6M: -86dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER
DDNS:	No-IP DynDNS Comexe
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Tryby pracy:	Router, AP,

	Klient, Repeater, Bridge
Zabezpieczenia:	64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	dBm
Zasilanie:	5 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie)
Wybrane cechy:	z portu USB klonowanie adresu MAC Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.170 kg
Wymiary:	57 x 57 x 18 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>