

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-wr820n-300nbps-tp-link-p-5230.html>

ROUTER TL-WR820N 300 Mb/s TP-LINK

Cena	71,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-WR820N
Kod EAN	6935364053086

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.412 GHz ... 2.472 GHz ; Typ anteny: 2 x 5 dBi Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Porty LAN: 1 x 10/100 Mbps - WAN, 2 x 10/100 Mbps - LAN ;

TL-WR820N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 2-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR820N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

Zakres częstotliwości:	2.412 GHz ... 2.472 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN, 2 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	LAN, INTERNET, WiFi
Czułość odbiornika:	270M : -70 dBm @ 10% PER 130M : -74 dBm @ 10% PER 108M : -74 dBm @ 10% PER 54M : -77 dBm @ 10% PER 11M : -87 dBm @ 10% PER 6M : -90 dBm @ 10% PER 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS:	No-IP DynDNS
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Tryby pracy:	Router, Access Point, Range Extender, WISP
Zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x Zapora sieciowa SPI
Interfejs do zarządzania:	Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu Przeglądarka www, aplikacja Tether
Moc nadajnika:	max. 20 dBm

Wybrane cechy:	<p>Przycisk WPS/RESET Wbudowany 2-portowy switch Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 2x2 MIMO Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV Firewall Filtracja dostępu do Internetu kontrola rodzicielska Kontrola dostępu Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości Przekierowanie portów DMZ lista klientów DHCP IPv4/IPv6</p>
Zasilanie:	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	115 x 107 x 25 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata