

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-wr841n-300nbspmbst-tp-link-p-7907.html>

ROUTER TL-WR841N 300 Mb/s TP-LINK

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 90,21 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | TL-WR841N |
| Kod EAN | 6935364091170 |

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz ; Typ anteny: 2 x 5 dBi ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ;

TL-WR841N to router szerokopasmowy (do usługi xDSL lub modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR841N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

| | |
|------------------------|--|
| Zakres częstotliwości: | 2.4 GHz ... 2.4835 GHz |
| Typ anteny: | 2 x 5 dBi |
| Standardy: | IEEE 802.11 b/g/n |
| Prędkość transmisji: | 300 Mb/s |
| Procesor: | Atheros |
| Typ modulacji: | CCK, OFDM, BPSK, QPSK |
| Porty LAN: | 1 x 10/100 Mbps Uplink 4 x 10/100 Mbps LAN |
| Kontrolki LED: | Power, System, LAN, WLAN, Act/Link (4 x Ethernet) |
| Czułość odbiornika: | 270M: -68dBm@10% PER 130M: -68dBm@10% PER 108M: -68dBm@10% PER 54M: -68dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -90dBm@8% PER |
| DDNS: | No-IP DynDNS Comexe |
| Serwer DHCP: | |
| Aktualizacja firmware: | |
| Tryby pracy: | Router, Bridge WDS |
| Zabezpieczenia: | 64/128/152-bit WEP, WPA/WPA2 Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich |

| | |
|---|---|
| | Filtrowanie dostępu do Internetu poprzez filtry adresów IP, MAC oraz poszczególnych portach protokołu TCP/IP |
| Interfejs do zarządzania: | Przeglądarka www |
| Moc nadajnika: | max. 20 dBm |
| Zasilanie: | 9 V DC / 600 mA (zasilacz w komplecie) |
| Wybrane cechy: | klonowanie adresu MAC Firewall Filtracja dostępu do Internetu Routing statyczny / dynamiczny Wbudowany 4-portowy switch |
| Temperatura pracy: | 0 °C ... 40 °C |
| Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia: | max. 90 % (bez kondensacji) |
| Waga: | 0.170 kg |
| Wymiary: | 192 x 130 x 33 mm |
| Producent / Marka: | TP-LINK |
| Gwarancja: | 3 lata |