

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-wr844n-300nbspmbps-tp-link-p-5260.html>

## ROUTER TL-WR844N 300 Mb/s TP-LINK

Cena	<b>77,08 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>TL-WR844N</b>
Kod EAN	<b>6935364088880</b>

### Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.412 GHz ... 2.472 GHz ; Typ anteny: 2 x 5 dBi Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Porty LAN: 1 x 10/100 Mbps - WAN, 4 x 10/100 Mbps - LAN ;

TL-WR844N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR844N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

Zakres częstotliwości:	2.412 GHz ... 2.472 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN, 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	LAN, INTERNET, WiFi
Czułość odbiornika:	270M : -70 dBm @ 10% PER 130M : -74 dBm @ 10% PER 108M : -74 dBm @ 10% PER 54M : -77 dBm @ 10% PER 11M : -87 dBm @ 10% PER 6M : -90 dBm @ 10% PER 1M : -98 dBm @ 10% PER
DDNS:	No-IP DynDNS
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Tryby pracy:	Router, Access Point, Range Extender, WISP
Zabezpieczenia:	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA2-Enterprise, IEEE 802.1x Zapora sieciowa SPI Tablica dostępu / odmowy dostępu definiowania po adresach MAC kart klienckich
Interfejs do zarządzania:	Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu Przeglądarka www, aplikacja Tether

Moc nadajnika:	max. 20 dBm
Wybrane cechy:	<p>Przycisk RESET  Wbudowany 4-portowy switch  Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości  2x2 MIMO  Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP  Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV  klonowanie adresu MAC  Firewall  Filtracja dostępu do Internetu  kontrola rodzicielska  Kontrola dostępu  Routing statyczny / dynamiczny  WAN : PPPoE, PPTP, L2TP  QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia)  Przekierowanie portów  DMZ  lista klientów DHCP  IPv4/IPv6</p>
Zasilanie:	5 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.12 kg
Wymiary:	115 x 107 x 25 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	<b>3 lata</b>