

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/router-tl-wr850n-24nbspghz-300nbspmbs-tp-link-p-5258.html>

ROUTER TL-WR850N 2.4 GHz 300 Mb/s TP-LINK

Cena	112,54 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TL-WR850N
Kod EAN	6935364084097

Opis produktu

Zakres częstotliwości: 2.4 GHz ... 2.4835 GHz ; Typ anteny: 2 x 5 dBi Antena dookólna ; Standardy: IEEE 802.11 b/g/n ; Porty LAN: 1 x 10/100 Mbps - WAN, 4 x 10/100 Mbps - LAN ;

TL-WR850N to router szerokopasmowy (do modemu kablowego) oraz 4-portowy przełącznik FastEthernet

Główny obszar zastosowań tego urządzenia to małe i średnie biura oraz domki jednorodzinne i mieszkania

TL-WR850N zapewnia zaawansowaną kontrolę dostępu, QoS, a jego serwer DHCP obsługuje statyczne przyznawanie adresów IP. Możliwa jest również obsługa serwerów wirtualnych, strefy DMZ oraz zdalne zarządzanie i logowanie

Zakres częstotliwości:	2.4 GHz ... 2.4835 GHz
Typ anteny:	2 x 5 dBi Antena dookólna
Standardy:	IEEE 802.11 b/g/n
Prędkość transmisji:	300 Mb/s
Porty LAN:	1 x 10/100 Mbps - WAN, 4 x 10/100 Mbps - LAN
Kontrolki LED:	Power, WiFi, LAN, INTERNET, WPS
DDNS:	No-IP DynDNS Comexe
Serwer DHCP:	
Aktualizacja firmware:	
Tryby pracy:	Router
Zabezpieczenia:	WEP 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Ochrona przed atakami DoS Zapora sieciowa SPI filtrowanie adresów IP filtrowanie adresów MAC Sprzętowe powiązanie adresów IP + MAC na poziomie portu
Interfejs do zarządzania:	Przeglądarka www
Moc nadajnika:	max. 20 dBm

Wybrane cechy:	Przycisk RESET Przycisk WPS Wbudowany 4-portowy switch Sieć dla gości - oddzielna i bezpieczna sieć dla gości 2x2 MIMO Płynna transmisja w jakości HD - funkcje IGMP Proxy/Snooping, Bridge VLAN, Tag VLAN przyczyniają się do optymalnej transmisji IPTV Włączanie/wyłączanie sieci bezprzewodowej Bridge WDS Statystyki transmisji bezprzewodowej QoS : WMM (Wi-Fi Multimedia), Kontrola przepustowości Routing statyczny / dynamiczny WAN : PPPoE, PPTP, L2TP Kontrola dostępu Zdalne zarządzanie - TR-069 lista klientów DHCP DMZ klonowanie adresu MAC Firewall kontrola rodzicielska Przekierowanie portów IPv4/IPv6
Zasilanie:	9 V DC / 0.6 A (zasilacz w komplecie)
Temperatura pracy:	0 °C ... 40 °C
Dopuszczalna względna wilgotność otoczenia:	10 % ... 90 % (bez kondensacji)
Waga:	0.18 kg
Wymiary:	182 x 128 x 35 mm
Producent / Marka:	TP-LINK
Gwarancja:	3 lata