

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rozgalezniak-wideo-rv-1632-uhdr19-p-5803.html>

ROZGAŁĘŹNIK WIDEO RV-16/32-UHD/R19



Cena	755,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RV-16/32-UHD/R19
Kod EAN	5902887056383

Opis produktu

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Liczba wejść: 16 szt. BNC ; Liczba wyjść: 32 szt. BNC ; Zasilanie: 7 ... 26 V DC ;

Rozgałęźnik RV-16/32-UHD/R19 składa się z 16 niezależnych dwuwyjściowych rozgałęźników sygnału wideo. Nowoczesna konstrukcja urządzenia umożliwia współpracę ze wszystkimi powszechnie stosowanymi w systemach CCTV standardami, pracującymi w paśmie do 120MHz. Oznacza to możliwość rozdzielania sygnału w maksymalnej rozdzielczości: AHD - 8Mpx, HD-CVI - 8Mpx, HD-TVI - 8Mpx, CVBS - 960H.

Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.

Odpowiednie odległości pomiędzy gniazdami, umożliwiają swobodne dokręcenie palcami dowolnego wtyku BNC.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść:	16 szt. BNC
Liczba wyjść:	32 szt. BNC
Pasma pracy:	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zabezpieczenie wejścia:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Zabezpieczenie wyjść:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV air Lightning, IEC 61000-4-5, 12A (t _p =8/20μs)
Zasilanie:	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	120 mA @ 12 V DC
Wzmocnienie :	0 dB
Typ obudowy:	1 U Rack 19"
Wymiary:	490 x 44 x 38 mm
Waga:	0.44 kg

Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat