

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rozgalezniak-wideo-rv-816-uhdr-p-5270.html>

ROZGAŁĘŻNIK WIDEO RV-8/16-UHD/R



Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	RV-8/16-UHD/R
Kod EAN	5902887062155

Opis produktu

Standard: AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC ; Liczba wejść: 8 szt. BNC ; Liczba wyjść: 16 szt. BNC ; Zasilanie: 7 ... 26 V DC ;

Rozgałęźnik RV-8/16-UHD/R składa się z 8 niezależnych dwuwyjściowych rozgałęźników sygnału wideo. Nowoczesna konstrukcja urządzenia umożliwia współpracę ze wszystkimi powszechnie stosowanymi w systemach CCTV standardami, pracującymi w paśmie do 120MHz. Oznacza to możliwość rozdzielania sygnału w maksymalnej rozdzielczości: AHD - 8Mpx, HD-CVI - 8Mpx, HD-TVI - 8Mpx, CVBS - 960H.

Konstrukcja umożliwia umieszczenie modułu w ramce systemu RACK 1U, 10" lub 19". Łącząc dwa moduły w podwójnej ramce można uzyskać rozgałęźnik 16/32. Urządzenie jest przystosowane do pracy ciągłej, w pomieszczeniach zamkniętych.

Odpowiednie odległości pomiędzy gniazdami, umożliwiają swobodne dokręcenie palcami dowolnego wtyku BNC.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD, CVBS - PAL, NTSC
Liczba wejść:	8 szt. BNC
Liczba wyjść:	16 szt. BNC
Pasmo pracy:	0 ... 120 MHz (-3dB)
Impedancja wejść:	75 Ω
Impedancja wyjść:	75 Ω
Zabezpieczenie wejścia / wyjść:	ESD, IEC 61000-4-2, ±30kV contact, ±30kV airLightning, IEC 61000-4-5, 12A (tP=8/20μs)
Zasilanie:	7 ... 26 V DC (brak zasilacza w zestawie)
Pobór prądu:	60 mA @ 12 V DC
Wzmocnienie :	0 dB
Waga:	0.13 kg
Wymiary:	218 x 40 x 22 mm (bez podstawki)
Producent / Marka:	DELTA
Gwarancja:	5 lat