

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/rozlacznik-bezpiecznikowy-le-606606-jednofazowy-25nbspa-d02-legrand-p-6861.html>



ROZŁĄCZNIK BEZPIECZNIKOWY LE-606606 JEDNOFAZOWY 25 A D02 LEGRAND

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena | 159,20 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | LE-606606 |
| Kod EAN | 3245066066066 |

Opis produktu

Rodzaj urządzenia: Jednofazowy ; Prąd znamionowy: 25 A ; Ilość biegunów: 1 ; Charakterystyka bezpiecznika: gL/gG ; Typ (rozmiar): D02 ; Obudowa: montaż na wsporniku TH-35 ;

Rozłączniki izolacyjne z wkładkami topikowymi to połączenie dwóch funkcji w jednym urządzeniu - rozłącznika izolacyjnego i zabezpieczenia nadprądowego realizowanego przez wkładkę topikową. Urządzenia chronią instalację elektryczną przed skutkami zwarcia i przeciążeń, a po wyjęciu wkładki zapewniają widoczną przerwę izolacyjną. Rozłącznik LE-606606 jest przewidziany do montażu na wsporniku TH-35.

| | |
|--|--|
| Rodzaj urządzenia: | Jednofazowy |
| Prąd znamionowy: | 25 A |
| Ilość biegunów: | 1 |
| Napięcie znamionowe: | 230 / 400 V AC |
| Napięcie znamionowe izolacji: | 500 V |
| Znamionowe wytrzymałwane napięcie udarowe: | 6000 V |
| Charakterystyka bezpiecznika: | gL/gG |
| Typ (rozmiar): | D02 |
| Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa: | 50000 A AC |
| Typ złącz: | zaciski kablowe |
| Przekrój przewodu: | 2.5 ... 25 mm ² |
| Klasa środowiskowa: | II |
| Obudowa: | Tworzywo sztuczne, montaż na wsporniku TH-35 |
| Szerokość w modułach 17.5 mm: | 1.5 |
| Temperatura pracy: | -26 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.172 kg |
| Wymiary: | 83 x 70.3 x 26.5 mm |
| Producent / Marka: | LEGRAND |

| |
|------------|
| Gwarancja: |
|------------|

| |
|--------|
| 2 lata |
|--------|