

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/scienny-sterownik-oswietlenia-led-p3-24-ghz-rgbccct-rgbww-12nbsp-24nbspv-dc-miboxer-p-307.html>



ŚCIENNY STEROWNIK OŚWIETLENIA LED P3 2.4 GHz, RGBCCCT (RGBWW) 12 ... 24 V DC MiBOXER

Cena	76,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	P3
Kod EAN	6970602180209

Opis produktu

Zastosowanie: taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V ; Napięcie znamionowe: 12 ... 24 V DC ; Maksymalne łączne obciążenie: 120 W @ 12 V, 250 W @ 24 V ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 5 (zasilanie) ; Typ złącza: zaciski skręcane zaciski skręcane - wejście zasilania ; Komunikacja bezprzewodowa: 2.4 GHz ; Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym): 30 m ; Wybrane cechy: Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota ;

Sterownik oświetlenia P3 przeznaczony jest do kontrolowania załączenia, jasności świecenia oraz barwy pięciokanałowych taśm LED RGB+CCT (RGBWW) Sterowanie odbywa się za pomocą samego kontrolera lub pilota bezprzewodowego pracującego w paśmie 2.4 GHz (dostępny osobno)

Dzięki funkcji repeatera, jeśli zachowana jest odległość $\leq 30m$ pomiędzy kontrolerami, możliwe jest przekazanie sygnału sterującego do sterowników znajdujących się poza bezpośrednim zasięgiem pilota

Zastosowanie:	Współpraca z oświetleniem LED - taśmy LED (RGB/RGBW/RGB+CCT) 12-24V
Napięcie znamionowe:	12 ... 24 V DC
Maksymalne łączne obciążenie:	120 W @ 12 V, 250 W @ 24 V
Całkowity maksymalny prąd:	5 A / Kanał, 10 A (łącznie)
Liczba wejść:	1
Liczba wyjść:	5 (zasilanie)
Typ złącza:	zaciski skręcane zaciski skręcane - wejście zasilania
Komunikacja bezprzewodowa:	2.4 GHz
Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):	30 m
Dostęp z telefonu komórkowego:	Dostęp przez chmurę (P2P) - Wymagana bramka WL-BOX2 Darmowa aplikacja Tuya Smart na Android Darmowa aplikacja Tuya Smart na iOS
Wybrane cechy:	Funkcja repeatera pozwala przekazać sterowanie do kolejnych modułów FUT035S / FUT036S / FUT038S / FUT039 nawet poza bezpośrednim zasięgiem pilota

Obudowa:	Tworzywo sztuczne
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.170 kg
Wymiary:	85 x 85 x 30 mm
Producent / Marka:	MiBOXER
Gwarancja:	2 lata