

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/separator-wideo-d-sep2hd-p-4418.html>

## SEPARATOR WIDEO D-SEP2/HD



Cena	<b>20,35 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>D-SEP2/HD</b>
Kod EAN	<b>5902887070624</b>

### Opis produktu

Liczba wejść: 1 szt. Gniazdo BNC ; Liczba wyjść: 1 szt. Wtyk BNC ; Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami: 16 V DC ; Szerokość pasma: 180 MHz ;

D-SEP2/HD izolator pętli masy (ground loop isolator) jest pasywnym urządzeniem, które eliminuje lub zmniejsza zakłócenia sygnału wynikające z różnicy potencjałów pomiędzy urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową. Urządzenie zapewnia separację galwaniczną i przeznaczone jest do aplikacji wykorzystujących standard sygnału: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

Uwaga! %s Urządzenie D-SEP2/HD wymaga prawidłowego połączenia: **Cable** (gniazdo BNC) – sygnał z kamery (linia przesyłowa), **Equipment** (wtyk BNC) – rejestrator, monitor

Standard:	AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx, 4K UHD CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba wejść:	1 szt. Gniazdo BNC
Liczba wyjść:	1 szt. Wtyk BNC
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami:	16 V DC
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.21 dB 11 MHz @ 0.41 dB 21 MHz @ 0.82 dB 38 MHz @ 1.19 dB 42 MHz @ 1.17 dB 67.5 MHz @ 3.46 dB
Tłumienie przelotowe:	0.5 dB
Szerokość pasma:	180 MHz
Zasilanie:	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	60 x 28 x 22 mm
Gwarancja:	2 lata

