

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/separator-wideo-d-sephd-p-6654.html>

SEPARATOR WIDEO D-SEP/HD



Cena	20,35 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	D-SEP/HD
Kod EAN	5902887039584

Opis produktu

Liczba wejść: 1 szt. Gniazdo BNC ; Liczba wyjść: 1 szt. Wtyk BNC ; Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami: 25 V DC ; Szerokość pasma: 200 MHz ;

D-SEP/HD izolator pętli masy (ground loop isolator) jest pasywnym urządzeniem, które eliminuje lub zmniejsza zakłócenia sygnału wynikające z różnicy potencjałów pomiędzy urządzeniami i prądami płynącymi masą sygnałową. Urządzenie zapewnia separację galwaniczną i przeznaczone jest do aplikacji wykorzystujących standard sygnału: AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL.

Uwaga! %s Urządzenie D-SEP/HD wymaga prawidłowego połączenia: **Cable** (gniazdo BNC) – sygnał z kamery (linia przesyłowa), **Equipment** (wtyk BNC) – rejestrator, monitor

Standard:	AHD - 8 Mpx, 4K UHD HD-CVI - 8 Mpx, 4K UHD HD-TVI - 8 Mpx 4K UHD CVBS - PAL / NTSC
Rodzaj urządzenia:	Pasywne
Liczba wejść:	1 szt. Gniazdo BNC
Liczba wyjść:	1 szt. Wtyk BNC
Impedancja wejściowa:	75 Ω
Impedancja wyjściowa:	75 Ω
Separacja galwaniczna między wejściami a wyjściami:	25 V DC
Tłumienie:	4.43 MHz @ 0.34 dB 11 MHz @ 0.42 dB 21 MHz @ 0.59 dB 38 MHz @ 0.91 dB 42 MHz @ 0.91 dB 67.5 MHz @ 1.01 dB
Szerokość pasma:	200 MHz
Zasilanie:	
Temperatura pracy:	-20 °C ... 55 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	49 x 20 x 17 mm
Gwarancja:	2 lata

